



Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router



 [to view the images, please click](#)
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router

ISDN IP-Router mit Profi-Routertechnologie

ISDN-IP/IPX-Router inkl. NetBIOS/IP

ISDN-Remote Access, Fernkonfiguration und CAPI Fax-Dienste

Integrierter 4-Port-Switch

LANCOM High-Security Firewall

Integrierte Accounting-Funktion

Mit dem LANCOM 800+ erhalten komplette Netzwerke auf einfachste Weise einen schnellen und sicheren Internet-Zugang. Gleichzeitig dient ein einziger LANCOM-Router allen angeschlossenen Stationen auch als Gateway für Büroapplikationen wie E-Mail, Fax, Filetransfer oder andere ISDN-Anwendungen. Mit der integrierten Stateful-Inspection Firewall genügt der LANCOM 800+ höchsten Sicherheitsansprüchen und schützt somit Ihr Netzwerk vor böswilligen Angriffen.

Office Kommunikation inklusive.

Mit der integrierten LANCAPI ermöglicht der LANCOM 800+ ISDN-Kommunikationslösungen im LAN. Dies geschieht so, als ob eine ISDN-Karte eingebaut oder der PC am Modem angeschlossen wäre. Mit der entsprechenden Kommunikationssoftware kann nun eine Reihe von Lösungen umgesetzt werden, die dem Benutzer eine Vielzahl von ISDN-Leistungsmerkmalen zugänglich machen – z.B. Fax, PC-gestützte Telefonie, Filetransfer oder Anrufbeantworter.

Leistungsfähig – mit Sicherheit.

Eine leistungsfähige Firewall mit State-of-the-Art Sicherheitsfunktionen wie Stateful-Inspection, Intrusion-Detection und Denial of Service Protection, sowie detaillierte Überwachungs- und Abrechnungsfunktionen sowie zeitlich steuerbare Zugangsfiler für alle Arbeitsstationen kennzeichnen die

Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

professionelle Ausrichtung des LANCOM 800+.

Einfache Konfiguration – jederzeit.

Umfangreiche Installations-Assistenten mit vorgefertigten Eingabemasken bieten schnelle Selbst-Installation der verschiedenen Funktionen. Die mitgelieferten Tools LANconfig und LANmonitor erlauben ein professionelles Management und komfortable Überwachung aller relevanten Betriebsparameter. Für größere Projekte stehen Rollout-Mechanismen und mehrere individuelle Administrationszugänge zur Verfügung.

Modi

Multiprotokoll-Router IP-, IPX- und NetBIOS/IP-Router, HTTPS-Server (WEBconfig), DNS-Client, DNS-Server, DNS-Relay, DHCP-Client, DHCP-Relay und DHCP-Server inkl. Autodetection, Dynamic DNS-Client, NTP-Client, SNTP-Server

Schnittstellen

LAN 4 x Ethernet IEEE 802.3, 10/100Base-Tx (RJ45, Auto-Crossover), Autosensing, Full-Duplex-Betrieb. Ports einzeln separierbar, z.B. für DMZ oder zusätzliche WAN Ports.
WAN ISDN-S0 (BRI), Punkt-zu-Punkt und Punkt-zu-Mehrpunkt-Konfiguration, I.430
COM / Serial serieller V.24/V.28 Port (Mini-DIN) für Outband-Konfiguration

Firewall

Stateful-Inspection, IP-Paketfilter mit Port-Bereichen. Policy-based Routing und Triggerung des Bandbreitenmanagements anhand von Firewall-Regeln, sehr umfangreiche Alarmierungs- und Konfigurationsmöglichkeiten.

Quality of Service

Bandbreitenmanagement mit IP-Traffic-Shaping/Limiting mit absoluten oder verbindungsbezogenen Transfer-Limits und garantierten Mindestbandbreiten, beliebigen Anwendungen zuweisbar, z.B. für VoIP. TOS oder DiffServ Priority-Queuing.

Sicherheit

Intrusion-Detection (IP-Spoofing, Login-Versuche, Portscans), Denial-of-Service Protection (Fragmentierungsfehler, SYNflooding, automatisches Schließen von Ports/Verbindungen). DNS-Hitlisten sowie Wildcard-Filter (URL-Blocking). Hochverfügbarkeit durch Dial-Backup für Internetzugang. Alarmierung durch Email, LED-Signal, SNMP-Traps und SYSLOG.
PAP, CHAP und MS-CHAP als PPP-Authentifizierungsmechanismen, passwortgeschützter Konfigurationszugang pro Interface, Access-Control-Liste (IP-, MAC- und Protokollfilter) für Konfigurationszugang und LANCAPI, ISDN-Einwahlnummernliste. FirmSafe mit 2 Firmware-Versionen für absolut sichere Software-Upgrades, ISDN-Rufnummernauswertung

Protokolle

IP: ARP, Proxy ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, TFTP Client/Server, RIP-1, RIP-2, DHCP, DNS, SNMP,

Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

HTTP, HTTPS, BOOTP, NTP/SNTP, NetBIOS, RADIUS, LANCAPI

IPX: IPX, RIP, SAP, SPX, IPX/SPX-Watchdogs, NetBIOS-Watchdogs

WAN: Plain-Ethernet, DHCP, RIP, PPTP

ISDN D-Kanal: 1TR6, DSS1 (Euro-ISDN), Autosensing

ISDN B-Kanal: PPP (asynchron / synchron), X.75, HDLC, MLPPP für Kanalbündelung, V.110/GSM/HSCSD,

CAPI 2.0 über LANCAPI, Stac-Datenkompression

IP-Masquerading

IP-Adress- und -Port-Umsetzung über eine IP-Adresse; statische/dynamische Zuweisung der IP-Adresse;

(NAT/PAT)

Maskierung von TCP, UDP, ICMP, FTP, H.323, PPTP und IPSec (VPN-Pass-Through); inverses Masquerading für IP-Dienste aus dem Intranet wie z.B. Web-Server, Port-Mapping, N:N-Adressmapping, 2 lokale IP-Netze, mit oder ohne NAT.

Management

Outband Kommandozeilen-Interface, über seriellen V.24/V.28 COM-Port

Inband LANconfig inkl. Setup-Assistenten für Internetzugang, Security und LAN-LAN-Kopplung;

LANmonitor-Statusanzeige; Fernwartung über ISDN or Modem; RADIUS Benutzerverwaltung für Einwahlzugänge (PPP/PPTP und ISDN CLIP); Telnet-, Telnet/SSL-, Browser

(HTTP/HTTPS)-, SSH- und TFTP-Konfiguration sowie Firmware-Upload; SNMP-Management via SNMP V2, WAN- oder LAN-Zugang separat einstellbar; gleichzeitige Fernkonfiguration

und Management mehrerer Geräte mit LANconfig, Supervisor-Alarmierung durch SNMP-Traps, SYSLOG und E-Mail; Zeitliche Steuerung aller Parameter und Aktionen (z.B.

Firewall-Regeln oder Verbindungsaufbauten) durch CRON-Dienst, individuelle Zugriffs

rechte für bis zu 16 Administratoren, interne SYSLOG History.

Tools LANconfig (Windows-Konfigurations-Programm), LANmonitor (Windows-Statusanzeige),

WEBconfig (integrierter Secure Web Server)

Hardware

Netzteil 12 V AC, externes Steckernetzteil (230 V)

Umgebung Temperaturbereich 5–40 °C; Luftfeuchtigkeit 0–80 %; nicht kondensierend

Gehäuse stabiles Metallgehäuse, Anschlüsse auf der Rückseite; Maße 158x40x135 mm (BxHxT)

Zulassungen EU (CE-Zertifizierung: EN 55022, EN 55024, EN 60950)

Lieferumfang

CD, gedrucktes Handbuch Deutsch, Englisch; Quick-Install in Deutsch, Englisch und Französisch

Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Hardware Netzteil, Kabel für Outband-Schnittstelle, ISDN-Anschlußkabel, zwei LAN-Twisted-Pair-Kabel, ausführliche Dokumentation und LANCOM-CD-ROM
Software LANconfig, LANmonitor, LCOS Firmware, CAPI Faxmodem, LANCAPI
Service Garantie 3 Jahre
Support Über Hotline und Internet
Software-Updates LCOS- und LANtools-Updates regelmäßig und kostenfrei via Internet

Unsere Artikelnummer: 20469.

Diesen Text in englisch [Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router](#) .

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router](#)

last Update: 28.06.2009



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router " angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- 3 Com Super Stack 3300
- 3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ
- 3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel
- 3Com Super Stack 3 Switch 3300
- 3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch
- 3COM SuperStack 3 Switch 3848
- Aten CN-6000 KVM Switch
- Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch
- Cisco Catalyst 2900 XL
- Cisco PIX 515E Firewall
- D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch
- D-LINK DEM-311GT
- D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch
- D-Link DES-3225G
- D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch
- D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch
- D-LINK DKVM-8E
- D-LINK DXS-3350SR
- D-LINK Switch DES 1226R
- D-LINK Switch DES 1226R
- DES-3526 26-Port Single IP Management Switch
- DFL-800 Small Business Firewall
- DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch
- DrayTek Vigor 2600 Vi
- DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch
- Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M (J4121A)
- HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount
- HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount
- HP ProCurve Switch 6108
- Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router
- LANCOM 3550 WLAN Router
- Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch
- MaxSwitch 1 Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch
- Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch
- Zywall GS-2750 48 Port Switch
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Lancom 800+ VPN ISDN-
DSL Router als PDF
downloaden.

Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |