








**BRAKENSIEK®** **SilverFast®**    Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des    
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

## ZyXEL ZyWALL SSL 10



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### ZyXEL ZyWALL SSL 10

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

ZyXEL ZyWALL SSL 10 - VPN Gateway  
SSL-VPN Konzentrator

Nicht-Neu

- Sicherer Remote-Zugriff ohne Clients
- Nahtlose Integration hinter der bestehenden Firewall-Infrastruktur
- UTM-Sicherheit entlang der ZyWALL UTM
- Unterstützt AD/LDAP/RADIUS- und Zwei-Faktoren-Authentisierung
- ZyWALL SSL-VPN SecuExtender-Technologie
- Gebündeltes Policy-Management mit objektbasierter Konfiguration
- Unterstützt Endpunktsicherheit
- Dual-Modus-Installation (NAT-/DMZ-Mode) mit Einrichtungshilfe

- Das Highlight für höchste Sicherheit:
- Das ZyXEL "One-Time-Password" - Token System

#### Sicherer Remote-Zugriff ohne Clients

Die ZyWALL SSL 10 ist eine integrierte SSL-VPN-Appliance für kleine und mittelgroße Unternehmen mit einfachem, sicheren und clientlosen Fernzugriff auf Netzwerkressourcen des Unternehmens.

Da keine Clientsoftware mehr auf den Notebooks von Anwendern notwendig ist, ist der Fernzugriff einfacher als je zuvor. Nun können sie über einen Standardbrowser auf Unternehmensanwendungen zugreifen oder Dateien untereinander austauschen, vorinstallierte und vorkonfigurierte VPN-Software gehört nun der Vergangenheit an. Noch besser: Administratoren können nun ihre Kosten für Supporttätigkeiten für die Einrichtung, Konfiguration und

Aktualisierung der VPN-Software reduzieren.

Hochintegrierte Features bei bestehender Netzwerkinfrastruktur

Die ZyWALL SSL 10 lässt sich nahtlos in jede Netzwerktopologie integriert und funktioniert neben fast jeder Firewall von Drittherstellern als sichere Fernzugriffslösung. Somit können Sie die bestehende Netzwerkinfrastruktur besser nutzen, ohne weitere Hardware kaufen zu müssen. Beim Einsatz mit einer ZyWALL UTM mit Virenschutz und IDP-Dienst, nutzt die ZyWALL SSL 10 die leistungsstarke UTM-Technologie, um den Traffic nach bösartigen Bedrohungen wie Viren, Würmern, Trojanern und Spyware zu scannen.

Umfassende Authentisierungsmechanismen für Endbenutzer

Die ZyWALL SSL 10 unterstützt nicht nur die interne Datenbank sondern auch verschiedene Backend-Benutzerdaten wie Microsoft Active Directory, LDAP und RADIUS für die nahtlose Integration in die bestehende Benutzerdatenbank. Die ZyWALL SSL 10 unterstützt die Zwei-Faktoren-Authentisierungsmethode, die zwei verschiedene Informationsbestandteile benötigt, um die Identität eines Benutzers zu erkennen und somit Rechte freizugeben. Die Zwei-Faktoren-Authentisierung ist strenger als die herkömmliche Passwortabfrage, die nur einen Faktor (das Benutzerpasswort) benötigt, und ist daher ideal zum Schutz gegen Gefahren durch Keylog-Anwendungen.

ZyWALL SSL-VPN SecuExtender-Technologie

Die ZyWALL SSL 10 verfügt über leistungsstarke Funktionen für den nahtlosen Zugriff auf jede Netzwerkressource im Unternehmen durch den herunterladbaren Thin Client (ZyWALL-SSLVPN SecuExtender), der auf die Computer oder Notebooks der Anwender übertragen wird. Administratoren sind nun in der Lage, bestimmten Anwendergruppen (zum Beispiel Angestellte) den Aufbau von IPSec-ähnlichen Netzwerk-tunneln zu erlauben, um auf Netzwerkressourcen zugreifen zu können, während andere Anwendergruppen (wie Kunden, Händler oder Partner) nur Zugriff auf beschränkte Anwendungen und Ressourcen erhalten, die nur im Anwenderportale aufgezählt sind.

Gebündeltes Policy-Management mit objektbasierter Konfiguration

Die ZyWALL SSL 10 bietet die Möglichkeit, Objekte wie Benutzergruppen, Netzwerkadressbereiche oder Anwendungen zu definieren. Sobald sich Sicherheits-Policies ändern, kann der Administrator die vordefinierten Objekte verändern und die Veränderungen umgehend aktivieren, ohne Regeln erstellen zu müssen, wodurch die Verwaltung von Sicherheits-Policies in Unternehmen einfach und konsistent abläuft. Beispielsweise können Administratoren eine Policy für die Vertriebsgruppe erstellen, um auf allgemeine Anwendungen zuzugreifen, und eine weitere für die Abteilung R&D, um neben allgemeinen Elementen auch auf geheime Konzeptblätter zuzugreifen.

Unterstützte Endpunktsicherheit

Der Fernzugriff ermöglicht mehreren Anwendern die Nutzung der Vorteile von potenziell kritischen Endpunkten und Geräten wie Wireless-Hotspots und nicht verwaltbare PDAs; jedoch reicht die Zugriffssteuerung über eine einfache Identitätsprüfung nicht aus. Um den Zugriff auf das Netzwerk effektiv zu steuern, die Kommunikation abzusichern und den Datenschutz zu verbessern, sollte das Hauptaugenmerk auf die Sicherheitsstufe der Benutzerumgebung gelegt werden.

Die ZyWALL SSL 10 bietet Funktionen für die Endpunktsicherheit, um den Schutz durch die Erkennung vorhandener, notwendiger Prozesse auf Clients (z.B.. Virenüberprüfung, persönliche Firewalls, Patchstatus des Betriebssystems, Registry-Einstellungen, etc.) so wie durch die Säuberung des Browser-Caches zu gewährleisten.

Dual-Mode-Installation (NAT-/DMZ-Modus) mit Einrichtungshilfe

Durch die verkürzte Ersteinrichtungsdauer von unter 10 Minuten hilft der Setup-Wizard mit seinen zwei Anwendungsszenarien bei der Konfiguration des Gerätes und verringert somit die Administrationskosten. Die ZyWALL SSL 10 kann einfach am Netzwerk-Gateway als Firewall/SSL-VPN-Gerät oder zusammen mit jeder Firewall von Drittherstellern als sichere Fernzugriffslösung eingesetzt werden.

Technische Daten

Systemspezifikationen

Einsatzmodus

- \* NAT-Modus
- \* DMZ-Modus

Netzwerk

- \* WAN: PPPoE, statisch, DHCP
- \* LAN: DHCP-Server
- \* NAT

SSL VPN

- \* SSL VPN-Tunnel: 10, 25 (optionales Upgrade)
- \* SSL-Protokoll: SSL v2, SSL v3, TLS 1.0
- \* Verschlüsselung: DES, 3DES, RC4(128), AES(128, 256), IDEA, ADH, DH, DHE, RSA, DSS, CBC, 3CBC, MD5, SHA-1

SSL-VPN-Zugriffsmodus

- \* Reverse Proxy
- \* Port-Weiterleitung
- \* Voller Netzwerkzugriff

Authentisierung

- \* Interne Benutzerdatenbank
- \* RADIUS
- \* LDAP
- \* Microsoft Active Directory
- \* Zwei-Faktoren-Authentisierung

#### Zertifizierung

- \* selbst signiert
- \* Externe CA

#### Anwendungsunterstützung

- \* Web-Anwendung: Web-Server, Internet E-Mail, OWA
- \* Anwendung: HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, TFTP, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS, VNC, RDP, NTP, FTP-DATA, SSH, SQUID, CIFS, POP3, POP3S, POP2
- \* File-Sharing: Webbasiertes CIFS
- \* SecuExtender: Jede TCP/IP-basierte Anwendung: ICMP, VoIP, IMAP, POP, SMTP, etc.

#### Unterstützte Browser

- \* Internet Explorer Version 5.5 mit MS
- \* Netscape Version 7.2 und höher
- \* Mozilla 1.7.3 und höher
- \* Firefox 1.0 und höher

#### Sicherheit

- \* Benutzer-/Gruppenbasierte Policy-Steuerung
- \* Benutzer-/Gruppenbasierte Zugriffssteuerung
- \* Benutzer-/Gruppenbasierte IP-Pools
- \* Benutzer-/Gruppenbasiertes Split-Tunneling/Routing
- \* Benutzer-/Gruppenbasierte Anwendungsliste
- \* Benutzer-/Gruppenbasierte Endpunktintegritätsprüfung
- \* Säuberung des Cache

### Systemverwaltung

- \* Web GUI
- \* Dual-Mode-Einrichtungshilfe
- \* Einstelloberfläche
- \* E-Mail-Benachrichtigung
- \* Echtzeitüberwachung
- \* Protokolle
- \* Bericht
- \* NTP-Unterstützung

### Hardwarespezifikationen

- \* Prozessor: 266 MHz mit kryptografischem Beschleuniger
- \* Speicher (Flash/DRAM): 128 MB / 128 MB
- \* Status-LEDs: PWR, SYS
- \* Reset-Taste: Ja
- \* WAN: 10/100 Auto MDI/MDIX
- \* LAN: 4-Port-Switch, 10/100 Auto MDI/MDIX
- \* Konsole: RS232 DB9-Anschluss
- \* Stromversorgung: 12 V Gleichstrom
- \* Max Leistungsaufnahme: 7,5 W
- \* Garantie: Zwei Jahre

### Physische Spezifikationen

- \* Abmessungen: 242,0(B) x 75,0(T) x 35,5(H) mm
- \* Gewicht: 1200 g

### Umgebungsspezifikationen

- \* Betriebsumgebung:
  - o Temperatur: 0°C ~ 50°C
  - o Feuchtigkeit: 20%~95%
- \* Aufstellort:

EL ZyWALL SSL 10 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzte

- o Temperatur: -30°C - 60°C
- o Feuchtigkeit: 20%~95%

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt ZyXEL ZyWALL SSL 10 ist: 35074.

Diesen Text in englisch [ZyXEL ZyWALL SSL 10](#)

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für ZyXEL ZyWALL SSL 10](#)



last Update: 06.02.2010



---

## Kunden, die sich "ZyXEL ZyWALL SSL 10

" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Device Lock - Zugriffskontrolle für USB Sticks, Disketten, serielle und parallele Ports, magneto-optische Laufwerke, CD-ROMs, ZIPs usw](#)
- [DFL-1600 Medium Business Firewall](#)

- [DFL-2500 Enterprise Business Firewall](#)
- [DFL-M510 Information Security Gateway](#)
- [ScriptLogic File System Auditor Version 1.5](#)
- [Jack PC EFI6700](#)
- [Jack PC EFI6800](#)
- [Jack PC EFI6900](#)
- [Kobil mIDentity Basic L 256MB](#)
- [Kobil mIDentity Classic L 256MB](#)
- [Kobil mIDentity Light](#)
- [EMC Dantz Retrospect Desktop 6.0](#)
- [Script Logic Enterprise Security Reporter Version 3.00](#)
- [ScriptLogic Active Administrator Version 4.04](#)
- [ScriptLogic Desktop Authority Version 7.05](#)
- [ScriptLogic Desktop Authority Express Version 6.60](#)
- [ScriptLogic Installer Design Studio Version 3.02](#)
- [ScriptLogic Patch Authority Plus Version 5.11](#)
- [ScriptLogic SecureCopy Version 4.07](#)
- [ScriptLogic Security Explorer Version 5.31](#)
- [ScriptLogic Service Explorer Version 2.13](#)
- [ScriptLogic WinCloak Version 1.07](#)
- [Vantage Report 3.0 Series](#)
- [Zywall 2 WG](#)
- [ZyWALL USG 1000](#)
- [Zywall USG 200](#)
- [Zyxel OTP Starter Kit](#)
- [Zyxel Prestige 334 DSL/Kabel-Router](#)
- [ZyXEL ZyWALL 100 Firewall mit DMZ](#)
- [Zyxel ZyWall 1050](#)
- [Zyxel ZyWALL 35](#)
- [ZyXEL ZyWALL 5 UTM + ZyWALL 5 plus Turbo Karte](#)
- [ZyXEL ZyWALL 70 UTM Firewall mit DMZ](#)
- [ZyXEL ZyWALL IDP 10](#)
- [ZyXEL Zywall P1](#)
- [ZyXEL ZyWALL Remote Security Client](#)
- [ZyXEL ZyWALL SSL 10](#)

XFOOTERINFO

**Angebotsbedingungen:**

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR



Datenblatt und ggf. Testbericht zu ZyXEL ZyWALL SSL 10 als PDF downloaden.

Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)  
Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.  
Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |