



 [to view the images, please click](#)

Intellinet Netzwerk IP Kamera

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Intellinet Netzwerk IP Kamera

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Intellinet Netzwerk IP Kamera

Nicht-Neu, OVP

Das "Konfigurationskabel" fehlt, dies ist aber nicht weiter tragisch, da man die Kamera problemlos über LAN per Ethernetkabel ansteuern und konfigurieren kann!

Warum eine Netzwerk IP-Kamera statt einer herkömmlichen WebCam?

IP-Kameras sind unabhängige Netzwerkgeräte mit integriertem Betriebssystem, auf die von jedem Computer im Netzwerk aus zugegriffen werden kann; und das von mehreren Nutzern gleichzeitig. Sie benötigen für den Betrieb keine zusätzliche Hardware und sind daher flexibel und überall im Netzwerk einsetzbar.

Eine herkömmliche WebCam wird an einen einzelnen Computer angeschlossen, kann nur von einem Anwender genutzt werden und ist nicht über das Netzwerk ansprechbar. Nur der Computer, der mit ihr verbunden ist, kann die Kamera "sehen".

- * Verbesserte Technologie!
- * Verbesserte Bildqualität, detailreicheres und schärferes Bild
- * 50 % schnellere CPU für anspruchsvollere Anwendungen
- * Verdoppelter interner Speicher
- * Unterstützt jetzt bis zu 100 Benutzer gleichzeitig
- * Integrierter DDNS Client
- * Dank neuer CGI Schnittstelle verbesserte Kompatibilität zu Software von Drittanbietern

t Netzwerk IP Kamera | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatz

* Auch lieferbar als steuerbare Pan-Tilt-Zoom Kamera für den Außeneinsatz

Wesentliche Hauptmerkmale der Netzwerk IP Kamera

- * Integriertes, neues LINUX Betriebssystem - kein separater Server notwendig
- * Bewegungsmeldung und Aufzeichnungsfunktion verbessert
- * Mehrfach Log-In bis zu 100 Nutzer gleichzeitig
- * FTP Upload zur Integration der Live Bilder in Webseiten
- * Einfache Installation einfaches Setup in 3 Schritten
- * Aufnahme von XviD komprimierten AVI Videos über den Webbrowser auf die lokale Festplatte
- * Benötigt keine zusätzliche Soft- oder Hardware
- * Zugriff auf die Kamera über das lokale Netzwerk oder das Internet möglich
- * Benutzerabhängige Kontrolle der Bildwiederholrate

Allgemein:

- Integrierter WebServer
- Bewegungsmeldungs-Funktion mit Email Benachrichtigung und Bildaufnahme
- 25 Bilder/Sekunde Bildwiederholfrequenz
- Gleichzeitiger Zugriff von 100 Benutzern möglich
- Anschluß zur Ansteuerung externer Geräte
- Konfigurationsmöglichkeiten für Bild-, Netzwerk und Sicherheitseinstellungen
- Passwort-geschützter Benutzerzugriff
- Integriertes Linux Betriebssystem
- Firmware Updates über Internet möglich

Netzwerk:

- Anschluß über Standard RJ45 Patchkabel
- Unterstützung für TCP/IP, ARP, FTP, HTTP, PING (Option) POP3, SMTP, SNMP, MIBII, Proxy Agent, BOOTP, DHCP, DNS, Telnet, etc.

System-Anforderungen:

- Windows 98, ME, NT, 2K oder XP, MacOS, Linux
- Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 6.x, Mozilla 1.x, Mozilla Firefox, Opera, ...
- ActiveX (MSIE) oder JAVA Runtime (alle)

t Netzwerk IP Kamera | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatz

Bild / Video:

- Unterstützte Auflösungen: 640 x 480, 320 x 240 und 160 x 120
- Zoran Technology Hardware JPG Codec
- 10 verschiedene Kompressionsgrade
- Video Standard: XVID (MPEG 4 Codec)
- Kompression von 80:1(hoch) bis 3:1(niedrig)

Hardware / System:

- 32 Bit RISC CPU mit Netzwerkerweiterung
- 384 KBytes Video Pufferspeicher
- 4 MByte Flash Speicher
- 8 MByte SDRAM
- 12V Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Stromverbrauch < 5 Watt
- Ausgabe eines 12V Schalt-Signal für externe Geräte, z.B. Alarmsysteme

Objektiv / Bildsensor:

- 1/3" CMOS Objektiv, Standard CS, austauschbar
- 6.0 mm Brennweite, 54 Grad, Nahbereich 0.1m, Lichtstärke F 1.8
- 2.5 minimum Lux
- Bildsensor mit 326.668 Pixeln, 24-bit Farbtiefe, YUV Digitalausgabe
- Automatische Helligkeits- und Farbsteuerung, Gegenlicht-Kompensation
- Verschlusszeit 1/30 s ~ 1/15734 s

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Intellinet Netzwerk IP Kamera ist: 12232.

Diesen Text in englisch [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Intellinet Netzwerk IP Kamera](#) 

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "Intellinet Netzwerk IP Kamera" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [19" Gehäuse CB-217 2HE.o.NT. schwarz](#)
- [Acard AEC67160M PCI Ultra160 SCSI Controller](#)
- [Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X](#)
- [Adaptec 29160 SCSI Karte](#)
- [Apple AirPort Base Station](#)
- [Apple iSight Kamera \(Mac\)](#)
- [Apple Portable Power Adapter 65W](#)
- [ATTO ExpressPCI UL3S-66 PCI-X SCSI Karte](#)
- [AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle](#)
- [Belkin Hi-Speed USB 2.0 und FireWire 6-Port PCI-Karte](#)
- [Buffalo 512MB DDR400 Speicher](#)
- [Corsair 1GB reg. ECC PC2700 LP 512MBit](#)
- [Corsair 512MB registered ECC PC2700 LP](#)
- [1.44MB Laufwerk Teac schwarz](#)
- [Dr. Bott ADC VGA Extractor](#)
- [DVD Laufwerk schwarz bulk](#)
- [Equip eSATA PCI EXPRESS CARD+IDE](#)
- [Externe FireWire Festplatte Ice-Disc 250GB 3.5"](#)
- [Fujitsu A9 36.7GB U320 80p SCA 15000U](#)
- [Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Grafikkarte: PNY NVidia Quadro FX 4000, AGP 8x, 256 MB Speicher, 2x DVI Ausgang](#)
- [Intel Xeon Prozessor 3.00 FSB800 aktiv](#)
- [Intel® Xeon Prozessor 2.80 FSB800](#)
- [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#)
- [KEYSPAN USA19HS High Speed USB Serial Adapter \(PC und Mac \)](#)
- [Lacie Porsche 3.5" 160GB 7200 RPM FireWire](#)
- [LSI Logic 1K U320 SCSI HBA 64bit PCI-X](#)

t Netzwerk IP Kamera | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatz

- [LSI Logic MegaRAID 1K 320-1 64/66 64MB](#)
- [Lynx Silent Mini PC MP I](#)
- [Matrox DH G450 32MB PCI](#)
- [460W ATX-Netzteil PS2 EPS](#)
- [510W Netzteil \(2U+3U\) für Dual Xeon](#)
- [Quark Dongle](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 1 GB](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 2 GB](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 4 GB](#)
- [SCA-Backplane für 19" Gehäuse CB-214 2HE](#)
- [Seagate 120GB Barracuda 7200 SATA NCO](#)
- [Serial ATA Kabel 75cm](#)
- [Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR](#)
- [Tyan Tiger i7320 Dual Xeon G2NR](#)
- [U320 Kabel mit 5 Steckern und Terminator](#)
- [USB to SCSI Converter](#)
- [VCM Trio - Universelle Wandhalterung für LCDs / TFTs](#)
- [4 fach Wechselrahmen SATA-2 für Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Western Digital 250GB Raid Edition 24x7](#)
- [Western Digital 320GB Raid Edition 24x7](#)
- [Xircom 10 und 100 Ethernetkarte](#)
- [Xircom RealPort2 ISDN Karte](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung

zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Intellinet Netzwerk IP
Kamera als PDF downloaden.

www.worldprintmarket.com

Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |