



## Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System



[to view the images, please](#)

 [click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

#### Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System

Die Netzwerkkamerareihe M10D-DualNight von MOBOTIX umfasst hochleistungsfähige Profi-Kameras für den Einsatz bei Tag und Nacht. In den Kameras sind zwei separate Bildsensoren sowie ein Tages- und Nachtobjektiv integriert. Abhängig von der Lichtsituation schaltet die Kamera automatisch vom Farb- auf den sensitiveren Schwarz-weiß-Sensor um. Hierdurch liefert sie auch bei Nacht eine optimale Bildqualität.

Mit Megapixel-Auflösung (1280x960 Pixel), integriertem Mikrofon und Lautsprecher, ISDN-Anschluss, Bewegungsdetektion, Alarm-Management mit Vor- und Nachalarm, Benachrichtigung über Alarme per Telefonanruf, Digitalzoom, Ereignis-gesteuerter Aufzeichnung, Schaltfunktionen (1x In, 1x Out) und RS232-Schnittstelle sowie der zertifizierten Wetterfestigkeit von -30 °C bis +60 °C umfassen die M10D-DualNight-Kameras darüber hinaus alle bewährten MOBOTIX-Funktionen für eine komfortable und professionelle Kameranutzung.

Wetterfeste Dual-Netzwerkkamera mit Megapixel-Auflösung und zwei Weitwinkel- oder Tele-Objektiven mit Farb- bzw. Schwarz-weiß-Sensor für den Einsatz rund um die Uhr. Je nach Lichtverhältnissen schaltet das Gerät automatisch zwischen dem Farbsensor mit Tageslichtobjektiv und dem lichtsensitiverem Schwarz-weiß-Sensor um. Sämtliche MOBOTIX-Funktionen integriert.

Wir haben die Night Modelle mit Secure Flex Halter hier vorführbereit installiert zusammen mit geclusterten Linux RAID-1 300 GB NAS Systemen, die über AIT-4 gesichert werden. So haben Sie die Möglichkeit Jahrzehnte an Bilddaten zu speichern, wiederzufinden und auszuwerten. Wir haben die Kameras in unsere VDS abgenommenes Alarmsystem integriert. Sie sehen alles auch bei fast völliger Dunkelheit.

Wir kaufen gebrauchte Mobototix Kameras an und reparieren jene auch.

#### Auflösung

MEGA , CMOS 1280 x 960 Farbe und Schwarz/Weiß (infrarotauglich),

Empfindlichkeit (Farbe): 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec),

Empfindlichkeit (S/W): 0,1 lux (t = 1/60 sec) / 0,005 lux (t = 1/1 sec),  
Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefiniert

#### Objektive

D43/N43: 55° Weitwinkel (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,3 m x 6,2 m

D135/N135: 19° Tele (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm

Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,7 m x 2,0 m

D20/N20: 100° FishEye (86° x 70°); f = 3,6 mm (entspricht ca. 20 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 18,5 m x 13,9 m

D- (Daylight-) Objektive sind diejenigen, mit denen dem Farbsensor bestückt wird.

N- (Night-) Objektive sind diejenigen, mit denen der s/w-Sensor bestückt wird.

#### Schnittstellen

10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232

(Sub-D9 Stecker)

#### Sensoren

Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang

#### Funktionen

Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client,

Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger,

RS232-Web-Terminal, IP-Notify (Send, Receive) für externe

Managementsysteme, ISDN-Telefonie, IP-Speech, PDA

Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Privacy Zones, Softwarezoom (2x, 4x), automatische Umschaltung

von Farb- auf S/W-Sensor bei schlechter Beleuchtung,

Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 50), Video-

Audio-Recording (25 B/s CIF), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm), keine Software-Installation erforderlich

#### Bildspeicher

64 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder

320x240, gute Qualität),

Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf

Webserver oder auf PC im Netzwerk (Windows/Linux NFS),

Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber

möglich)

#### Optionen

Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt),  
Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-3-RJ),  
Wandhalter SWM/DWM (nur Outdoor-Modelle),  
weitere Objektive: siehe Objektivoptionen

#### Abmessungen

Outdoor: 142 x 143 x 138 mm (BxHxT); mit optionalem  
Wandhalter (MX-SWM-Set): 142 x 170 x 155 mm (BxHxT)  
Indoor: 140 x 130 x 65 mm (BxHxT) (ohne Deckenhalter)

#### Lieferumfang

(Outdoor)

Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF) weiß metallic, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Außenwandhalter mit Kugelgelenk (ohne Montagewinkel), Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 3 m (mit EMV-Magnetschirm), Wetterschutz für Kabel

#### Lieferumfang

(Indoor)

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF) weiß metallic, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Deckenhalter mit Kugelkopf, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 3 m (mit EMV- Magnetschirm)

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System ist: 30960.

Diesen Text in englisch [Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System](#) 

last Update: 03.08.2009



---

Kunden, die sich "Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [CCTV Video Überwachungstechnik](#)
- [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#)
- [Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System](#)
- [Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System](#)
- [Mobotix D10-FixDome](#)
- [Mobotix D12Di Sec Night N22N22](#)
- [Mobotix D22M IT](#)
- [Mobotix D22M IT Night](#)
- [Mobotix D22M Sec](#)
- [Mobotix D22M Sec Night](#)
- [Mobotix D22Mi Basic](#)
- [Mobotix FixDome Einbauvariante Nr.1](#)
- [Mobotix FixDome Einbauvariante Nr.2](#)
- [Mobotix M12D Einbauvariante Nr.1](#)
- [Mobotix M12D Sec DNight D22N22](#)
- [Mobotix M12D Sec DNight D43N43](#)
- [Mobotix MX-Q24M-Sec-D11 Hemispheric](#)
- [Mobotix Secure Flex Wandhalter](#)
- [Mobotix Wandhalter D10](#)
- [Stromversorgung Mobotix M10](#)

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.



Datenblatt und ggf. Testbericht zu Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security

Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

System als PDF downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowsersbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.