


Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter

Der SEAL 80 Pro Laminator, eine Weiterentwicklung des erfolgreichen SEAL 62 Pro Laminators, kann bis zu 2 Meter breite Drucke aufziehen, laminieren und einschweißen. Der 80 Pro mit variabler Temperatur-, Geschwindigkeits- und Druckeinstellung ist für erfahrenere Benutzer gedacht, die sich einen vielseitigen Laminator wünschen.

Der SEAL 80 Pro kann eine größere Bandbreite an Druckmedien verarbeiten und arbeitet mit hohen Laufgeschwindigkeiten. Dadurch ist diese Maschine ideal für Betriebe, die zusätzliche Produktionskapazitäten aufbauen und eine höhere Flexibilität erreichen möchten. Der Laminator kann Drucke mit einer Breite von bis zu 2.000 mm aufziehen, laminieren und einschweißen und ist somit für das reichhaltige SEAL Sortiment an Laminierfolien, Klebefolien und Trägermaterialien geeignet.

Der 80 Pro zeichnet sich durch seine einzigartigen konstruktiven Elemente aus, u. a. das auf einem ausschwenkbaren Arm angeordnete ergonomische, berührungsempfindliche Bedienfeld; die Neukonstruktion des Zufahrtisches mit Spannwellen und herunterklappbarer Druckführungsvorrichtung für

Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

eine gleichmäßige und optimale Materialbeschickung sowie die Ausgabeschneiderrollen für das Zuschneiden der Erzeugnisse. Diese neuen Merkmale erhöhen die Leistungsfähigkeit und die Vielseitigkeit des Laminators ohne die Bedienungsfreundlichkeit einzuschränken. Der 80 Pro eignet sich in idealer Weise für die Herstellung einer Vielzahl von Anwendungen.

Print Mount Wide (doppelseitiger Kleber), Print Shield Wide Gloss (Oberflächenlaminat) und Print Shield Wide Matte (Oberflächenlaminat) .

Ausstattungsmerkmale der Image 80 S

Einfache Anwendung

Berührungsfeld-Steuerpult mit unabhängiger Kontrolle für Geschwindigkeit, Temperatur, Druck und Materialstärke.

Niedrighaftende, silikonbeschichtete Walzen für konstante Produktion und eine einfache Reinigung.

7-teilige Einstellungsanzeigen durch Leuchtdioden.

Schwenkarm mit Steuerpult für das Arbeiten an Vorder- und Rückseite der Maschine.

'Drop-In' Autogripachsen für einfacheres Einlegen des Materials und seitliche Positionierung der Rollen.

Einfache Einstellung der Folienspannung mit den Autogripachsen.

Automatische Kantenwicklung für saubere Kanten bei Displays.

Autom. Obere Aufwicklungsachse zum Aufrollen des Abdeckpapiers.

Schwenkbarer Vorlagentisch für einfache Materialzufuhr.

Abwickelvorrichtung für Plots von der Rolle standardmäßig.

Optional: Roll to Roll Aufwicklung

Optimale Leistung: Manuelle Temperatureinstellung von 0 - 120 °C

Mikroprozessor-Steuergerät für gleichmäßige Temperatur

Sicherheit: Fußschalter für handfreien Betrieb

Umfangreiches Sicherheitssystem mit Notausschalter und optischer Selbsttest-Sicherheitseinrichtung.

CE-zertifiziert.

Weitere Merkmale: Solide, eigenständige Konstruktion mit Laufrollen und

Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Ausgleichsfüssen.

Leiser, mechanischer Betrieb

Links: Berührungsfeld-Steuerpult mit unabhängiger Kontrolle für Geschwindigkeit, Temperatur, Druck und Materialstärke.

Mitte: 'Drop-In' Autogripachsen für einfaches Einlegen und Positionieren der Rollen.

Rechts: Automatische Kantenwicklung für saubere kanten bei Displays.

Technische Daten der Image 80 S:

Max. Arbeitsbreite: 2030mm (80 ")

Max. heizbare Breite: 2030mm (80 ")

Max. Geschwindigkeit: 5m / Min (16,3 ft / min)

Max. Einlaufhöhe: 30mm (1 1/2 ")

Max. Walzentemperatur: 120 °C (250 °F)

Abmessungen: Breite: 2700mm (107")

Tiefe: 580mm (23") ohne Eingabetisch

810mm (32") mit Eingabetisch

Höhe: 1300mm (51") ohne Steuerpult

1660mm (65,5") mit Steuerpult

Netto-Gewicht: 602 Kg (1327 lbs)

Versandgewicht / Maße 670 Kg - Höhe/ Breite / Länge 1500mm/950mm/2850mm

Stromversorgung: 380 V 16 Ampère CEE

Max. Stromverbrauch: 6250 Watt

Unsere Artikelnummer: 31104.

Diesen Text in englisch [Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter](#)

last Update: 06.02.2010

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [GBC Eagle 110 Heiß- Kaltlaminator](#)
- [plot](#)
- [GBC Pro-Tech Orca II Laminiermaschine](#)
- [GMP Excelam Cold 1400 RS Kaltlaminator](#)
- [Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER](#)
- [Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER](#)
- [Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter](#)
- [Seal Base 54 Rollenlaminator](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Seal 80 Pro Laminator
2030mm 80" 2 Meter als PDF
downloaden.

Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

benötigter Maschinen. Visit the new marketplace for prepress, press and postpress: www.worldprintmarket.com	Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.	jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.	Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.
---	--	---	---

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |