BRAKENSIEK® SYSTEMHAUS SilverFast® Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph 48 Bit Mitglied der fogra Mitglied des FDI Mitglied des VERBAND DRUCK+MEDIEN NRW

Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll

to view the images, please click
mehr Bilder, hier klicken.

Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll

XBROTKRUMENNAVIGATION NEUPRODUKT

Auerswald COMmander Basic.2 19"

Sie suchen eine professionelle Telefonanlage mit maximal 48 Teilnehmerports und Internettelefonie? Dann bieten wir Ihnen mit dem COMmander Basic.2 19" die richtige Lösung. Er verfügt über genau die Funktionen, die ein modernes System auszeichnen. Ob Primärmultiplex (S2M) zum Amt, 2-Draht- oder

4-Draht-Anbindung von Systemtelefonen oder Funktionen wie LAN-TAPI und projektbezogene Abrechnung von Gesprächsverbindungen – Sie entscheiden über den individuellen Ausbau von Hardware und Funktionen Ihrer Telefonanlage.

Mit der VoIP-Integration können Sie bereits in der Basisversion Gespräche über einen vorhandenen Internetanschluss führen, ohne dabei einen PC eingeschaltet zu haben.

Die Administration erfolgt plattformunabhängig über das Web-Interface der Anlage. Sie benötigen dafür lediglich ein Betriebssystem mit einem kompatiblen Internet-Browser. Die gestufte Rechtestruktur erlaubt es jedem Benutzer, seine eigenen Leistungsmerkmale nicht nur lokal, sondern von jedem Ort mit einem Internetzugang und einem Internet-Browser einzurichten.

Soll Ihr neues ITK-System perfekt in Ihre IT-Umgebung passen? Dann sind Sie mit dem COMmander Basic.2 19“ gut beraten. Er ist mit dem System im Wandgehäuse identisch, ist aber durch seine Bauart für strukturierte Verkabelungen bestimmt. Alle wichtigen Anschlüsse des COMmander Basic.2 19“ sind auf der Frontseite untergebracht. Die Amt-, Teilnehmer- und Türanschlüsse sind als RJ-45 Buchsen ausgeführt und können bei Bedarf nachgerüstet werden. Diese Patchfelder ermöglichen eine sehr schnelle Installation ohne Werkzeug.

Umsteiger vom COMmander Basic der ersten Generation auf den neuen COMmander Basic.2 wird es freuen:
Die vorhandenen Module können im COMmander Basic.2 wiederverwendet werden!*

- 5 Steckplätze zur Ausstattung und Erweiterung mit Amt-, Teilnehmer- und Funktionsmodulen

- Max. 8 S0-Ports oder 1 Primärmultiplexanschluss (S2M-Port) mit 2 S0-Ports
- Max. 48 Teilnehmerports, max. 112 Rufnummern
- Telefonieren über das Internet, im Grundausbau 2 VoIP-Gespräche gleichzeitig
- Volle VoIP-Systemintegration (z. B. automatisches Routing, Rufverteilungen, Amtberechtigungen, Sperr- und Freiwerke etc.)
- Gruppenfunktionen mit intelligenten Rufvarianten (alle, linear oder aufbauend)
- Wartefeld für max. 34 Amtgespräche
- Privater Amtzugang mit personenbezogenem Passwort, Nutzung von allen Nebenstellen möglich
- Wartemusik mit zuschaltbarem Ansagetext, als WAV-Datei vom PC ladbar
1 Melodie (ca. 6 Minuten) und 1 Ansagetext (ca. 1 Minute)
- Hotelfunktion (check-in/check-out und Rechnungsdruck ohne PC)
- Chef-Sekretariats-Funktion mit flexibler Chef-Sek.-Zuordnung
- CTI – computergestützte Telefonie über LAN-TAPI

Optimal auf das System abgestimmt:
- Professionelle Systemtelefone COMfortel 1500 und COMfortel 2500
- Schnurlose Systemtelefonie mit COMfortel DECT 900
- Externes Voicemail-System Voicemail Center 461.2

* Beim COMmander 4S0-Modul ab Rev. 2

Die Leistungsmerkmale des COMmander Basic.2 19".

Anschlussmöglichkeiten
- Maximal 1 S2M-Primärmultiplexanschluss am Amt
- Maximal 8 S0-Ports am Amt
(max. 2 in Verbindung mit S2M-Primärmultiplexanschluss)
- Maximal 48 Teilnehmerports
- Maximal 24 S0-Ports intern
- Maximal 32 UP0-Ports
- Maximal 32 a/b-Ports (symmetrisch)
- Mit 5 Modulen erweiterbar
- Das System verfügt im Grundausbau über 5 freie Modulsteckplätze, die belegt werden können mit:
- 1 x COMmander S2M-Modul
- 5 x COMmander 4S0-Modul (ab Rev. 2)

- 3 x COMmander 8S0-Modul
- 4 x COMmander 8UP0-Modul
- 4 x COMmander 8a/b-Modul
- 1 x COMmander 2TSM analog-Modul
- Systemtelefonie für max. 48 Systemtelefone der COMfort- und COMfortel-Serie
- Schnurlose DECT-Systemtelefonie für max. 18 COMfortel DECT Handgeräte
- 1 Ethernet-Schnittstelle 10/100 Base-T (10/100 MBit/s)
- 1 USB-Schnittstelle (Full-Speed 1.1)
- 1 serielle PC-Schnittstelle (V.24) zum Anschluss eines Druckers
- RJ-45-Buchsen für alle Teilnehmer und Türanschlüsse an der Frontseite des COMmander Basic.2 19“ möglich

Voice over IP (Internettelefonie)
- Telefonieren über das Internet, maximal 2 VoIP-Gespräche gleichzeitig
- 10 SIP-Accounts gleichzeitig
- SIP-Konform nach RFC 3261
- Codecs: G.711 µ-Law und a-Law
- Hohe Sprachqualität durch echo compensation und comfort noise generation (CNG)
- Volle Systemintegration (z. B. automatisches Routing, Rufverteilungen, Amtberechtigungen, Sperr- und Freiwerke etc.)

ISDN-Leistungsmerkmale
- Anklopfen (CW)
- Parken (TP) am Amt / am internen S0-Bus
- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) an
– internen System- und ISDN-Telefonen
– den analogen Nebenstellen(1)

- Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)
- Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer (COLP)
- Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer (COLR)
- Gebühreninformation am Ende (AOCE) und während (AOCD) des -Gespräches
- Anrufweiterschaltung bei besetzt (CFB), bei nicht melden (CFNR), ständig (CFU); Ziel von extern umstellbar
- Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer (CD (PR))
- Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS) und bei nicht melden (CCNR)
- X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal)

Gesprächsdatenmanagement

- Gesprächsdatenerfassung mit maximal 9.000 Gesprächsdatensätzen (3.000 im Lieferumfang)
- Trennung von Privat- und Dienstgesprächen
- Projektierung von Gesprächen (2- bis 6-stellige Projektnummern)
- Gebührenerfassung(2)
- Gebührenkonto pro Nebenstelle(2), Gebührenlimit möglich
- Gebührenimpulserzeugung für analoge Nebenstellen(2)
- Gesprächsdatenverwaltung über Web-Oberfläche abrufbar
- Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen

Sicherheitsfunktionen
- Alarmfunktionen (mit COMmander 2TSM analog-Modul)
- 6 Amtberechtigungsarten
- Einstellbare Berechtigungsebenen mit Passwortschutz
- Privater Amtzugang mit personenbezogenem Passwort, von allen Nebenstellen nutzbar
- Babyruf/Seniorenruf
- Dringlichkeitsruf
- 10 Sperr- und 10 Freiwerke kommend und gehend, mit einem Pool aus max. 100 Rufnummern
- 10 Notrufspeicher mit Sonderrechten
- Notrufvorrangschaltung
- Raumüberwachung intern/Amt

Schaltfunktionen (mit COMmander 2TSM analog-Modulen)
- Türfreisprechen für bis zu 2 Türfreisprechsysteme
(nach FTZ 123 D12-0) ohne Verlust einer Nebenstelle,
z. B. mit TFS-Dialog 100
- Maximal 2 Türöffner über Telefon betätigen
- Maximal 4 Türklingeleingänge, davon 1 alternativ als Alarmeingänge konfigurierbar
- Maximal 6 Schaltrelais, konfigurierbar zum Türsprechen, Türöffnen oder für universelle Schaltfunktionen (pro verwendeter Türstation werden 1–2 Schaltrelais benötigt)
- Musikfunktion, z. B. MP3-Player bei Rückfrage einschalten
- Universell, z. B. Relais tagsüber an
- Fernschalten von intern / vom Amt
- 1 Zweitklingelanschluss
- 1 Audioeingang für externe Wartemusik, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
- 1 Audioausgang, z. B. für Durchsagen

Zentrales Telefonbuch
- 400 Rufnummern zentral, einzeln für die Call-Through-Funktion aktivierbar
- 10 Notrufnummern mit Sonderrechten
- Nummer-zu-Name-Funktion(3)
- Kurzwahlberechtigung als Erweiterung der Amtberechtigungen
- Zentrales Telefonbuch über Web-Oberfläche administrierbar
- CSV-Import vorhandener Telefonbücher

Weitere Nebenstellenmerkmale
- Busy-on-Busy für interne und externe Rufe
- Freier interner Rufnummernplan für Teilnehmer, Kurzwahlen, Türen,
- Audioausgänge und Notrufnummern (10 … 9999)
- Wartefeld für bis zu 34 Gespräche4
- Hotelfunktion mit COMfort/COMfortel
1000 / 1200 / 1500 / 2000 plus /2500
- LAN-TAPI (4 Clients im Lieferumfang)
- Gruppenfunktionen mit intelligenten Rufvarianten
(alle, linear oder aufbauend)
- Gezielte Übermittlung von Rufnummern
- Rufnummern- und Namensanzeige3 (CLIP/CNIP) aus dem zentralen
- Kurz–wahlspeicher der Anlage
- Unterstützung T-Net-fähiger Endgeräte
- Klingelrhythmus unterschiedlich für Intern-, Amt-, Türruf
- Wählton umschaltbar
- Anrufschutz intern/Amt
- Datenübertragung bis 56 Kbps (V.90) an den a/b-Ports
- Amtreservierung
- Direkter Amtapparat, weiterhin interne Funktionen und LCR möglich
- Gesprächsübernahme
- Makeln intern/Amt
- Dreierkonferenz intern/Amt
- Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal, Ziel von extern umstellbar
- Rufumleitung, Follow me intern
- Rufweiterschaltung intern
- Parallelruf, Ruf eines beliebigen Ziels gleichzeitig zum internen Teilnehmer

- Weiterverbinden nach extern
- Chef-Sekretariats-Funktion mit COMfort/COMfortel
1000 / 1200 / 1500 / 2000 plus / 2500
- Automatischer Rückruf bei besetzt und bei nicht melden intern
- Apothekerschaltung intern/Amt
- Maximal 8 Anlagenprofile (Konfigurationen) über interne Uhr, per Telefon von intern und extern schaltbar
- Weckfunktion, 3 Weckansagen zeitabhängig schaltbar
- Wartemusik mit zuschaltbarem Ansagetext
– 1 speicherbare Melodie (bis zu 3 MB) und Ansagetext
(512 KB), als WAV-Datei vom PC ladbar
– extern von z. B. MP3-Player
(über das COMmander 2TSM analog-Modul)
- Text vor Melden sofort oder bei besetzt, bis zu 10 Texte im System speicherbar
- Durchsagefunktion über das COMmander 2TSM analog-Modul
- Call-Through-Funktion (4 gleichzeitige Verbindungen im Lieferumfang)
- Least Cost Routing
– Soft-LCR easy mit Call-by-Call im Ortsnetz und
Tarifdaten-Update per Tastendruck oder Zeitautomatik

Freischaltbare Optionen(6)
- Zusätzliche interne Rufnummern
(maximal 112), 48 im Lieferumfang
- Soft-LCR (Teilnehmernummern in 8er-Schritten,
maximal 112), 16 im Lieferumfang
- Call-Through-Verbindungen (alle Leitungen),
4 gleichzeitige Verbindungen im Lieferumfang
- Automatische Zentrale(7) (Erweit. für "Text vor Melden")
- Offene Rückfrage(7)
- Gesprächsdatensätze (in 3.000er-Schritten, maximal 9.000), 3.000 im Lieferumfang
- Projektierung von Gesprächen
- LAN-TAPI (Teilnehmernummern in 8er-Schritten, maximal 108), 4 im Lieferumfang
- X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal)
- Hotelfunktion (Zimmertelefone in 8er-Schritten)

Installation und Wartung
- Administration des Systems über Web-Oberfläche

(Web-Server im System integriert)
- Anlagenzugang über Ethernet, USB und internen S0-Port(5)
- Profile für schnelle Einrichtung von Teilnehmern und Gruppen
- Automatische Erkennung des Wahlverfahrens und Lernfunktion zur
- FLASH-Zeit-Erkennung an den analogen Nebenstellen
- Anlagensoftware-Update per PC-Upload lokal und aus der Ferne
- Fernlesen, Fernprogrammieren über Internet und ISDN möglich (Passwortschutz)

(1) Spezielle analoge Endgeräte, die CLIP und/oder CNIP im analogen T-Net unterstützen, notwendig
(2) Tarifinformation am Ende (AOCE) oder während (AOCD) der Verbindung notwendig
(3) Mit Systemtelefonen der COMfort-, COMfortel-Serie und speziellen analogen Endgeräten, die Namensanzeige (CNIP) unterstützen
(4) Nur mit COMfort/COMfortel 1500 / 2000 plus / 2500 bedienbar
(5) ISDN-PC-Karte und CAPI ab Version 2.0 erforderlich
(6) Muss im Auerswald Upgrade-Center freigeschaltet werden, dazu ist der kostenpflichtige Anlagen-Dongle erforderlich
(7) Steht mit einem späteren Release zur Verfügung

Bitte beachten Sie:
Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen.

Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.
In Kombination mit Endgeräten anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen.

Die technischen Daten des COMmander Basic.2 19".

Betriebsspannung
230 V; +/-10 %; 50 Hz
Leistungsaufnahme
max. 70 VA
Amtanschlüsse
1 S2M-Port, max. 8 S0-Ports, Euro-ISDN (DSS-1)

Unterstützte Anschlussarten
Mehrgeräte- (PTMP) oder Tk-Anlagenanschluss (PTP)
Analoge Teilnehmeranschlüsse
symmetrisch, für max. 36 analoge Endgeräte, IWV, MFV, CLIP-fähig
Reichweite der analogen Teilnehmer
2 x 50 Ohm (ca. 790 m bei Ø 0,6 mm)
Interne S0-Ports
max. 20 S0-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP), Euro-ISDN (DSS-1)
UP0-Ports
max. 32 UP0-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP), Euro-ISDN (DSS-1)
Reichweite der UP0Teilnehmer
ca. 1000 m bei Ø 0,6 mm
Türfreisprechanschlüsse
nach FTZ 123 D12-0
Belastbarkeit Türöffnerrelais
30 V AC, max. 1 A
PC-Anschluss
1 Ethernet-Port 10/100Base-T (10/100 MBit/s, Twisted Pair),
1 USB-Port (Full-Speed 1.1)
Druckeranschluss
RS-232 C, 9600 Baud, 8 n 1
Gehäuse
geschlossener 19“-Einschub, 3 HE mit Edelstahlfront
Abmessungen (B x H x T)
483 mm x 132,5 mm x 410 mm
Einbautiefe
ca. 430 mm ab Frontplatte (inkl. Kabeleinführung hinten)
Gewicht (ohne Module)
ca. 6 kg
Sicherheit
CE

Unsere Artikelnummer: 34021.

Diesen Text in englisch Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll.

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, Kontaktformular für Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll

last Update: 13.06.2010

Webseite empfehlen
XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- Agfeo AS 100 IT
- AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage
- Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchro
- Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau
- Auerswald COMfortel 1500
- Auerswald COMfortel 2500
- Auerswald COMfortel XT-PS
- Auerswald COMfortel Xtension30
- Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage
- Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage
- Auerswald COMmander 8a/b-Modul

- Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll
- Auerswald COMmander Business 19 Zoll
- Auerswald COMmander 4S0-Modul
- Auerswald Voice Mail Center 461
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen
- ESTOS Ecsta 2 10 user
- ESTOS Ecsta 2 100 user
- ESTOS Ecsta 2 25 user
- ESTOS Ecsta 2 5 user
- ESTOS Ecsta 2 50 user
- ESTOS Ecsta 2 75 user
- Estos EuriTel Pro
- Estos MetaDirectory 1
- ESTOS ProCall Business 1 user
- ESTOS ProCall Business 10 user
- ESTOS ProCall Business 25 user
- ESTOS ProCall Business 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user
- Estos TapiServer 2 2 5 user
- Estos TapiServer 2 2 10 user
- Estos TapiServer 2 2 100 user

- Estos TapiServer 2 2 25 user
- Estos TapiServer 2 2 50 user
- Estos TapiServer Version 2 2 75 User
- Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig
- ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung
- Nokia Communicator 9210i gebraucht
- Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte
- SwyxIt Handset USB P250
- SwyxIt Handset USB P250
- SwyxIt Handset USB P250
- Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter
- tiptel 83 system

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MWSt.-Nummer
und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.

Besuchen Sie den neuen Marktplatz,
für Prepress, Press und Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen

Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt.
Auf diesem Dokument können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und

Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die

Datenblatt und ggf. Testbericht zu Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll als PDF downloaden.

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit matchflow und die PDF Version wurde freigegeben mit matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen
Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweilgen Markeninhabern.